CISA 14510 SERRATURA ELETTRICA DA INFILARE ENTRATA 70-80-90

Per fasce - Zincata - Scrocco autobloccante - Fermo a giorno - Senza contropiastra - Scatola 64 mm.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Modificatore prezzo variante:

Prezzo con sconto38,52 €

Prezzo di vendita47,00 €

Ammontare IVA8,48 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Serratura con foro per cilindro ovale (non compreso). Scatola e frontale con

rivestimento in zinco. Scrocco e catenaccio in ottone. Fermo a giorno. Scrocco reversibile autobloccante. Tensione a 12V. Bordo quadro. Altezza scatola Mm. 64. Interasse Mm. 67. Frontale con bordo quadro da Mm. 16x160. Quadro Mm. 8. Fornita con viti di fissaggio per cilindro.

Tipo chiusura	CILINDRO OVALE
Tipo montaggio	DA INFILARE
Punti chiusura	LATERALE
Utilizzo	FASCIA
Tipo movimento	ELETTRICA
Con scrocco o rullo	CON SCROCCO
Tipo scrocco	REVERSIBILE
Entrata	70 - 80 -90 SCEGLIERE LA VARIANTE
Tipo quadro	Q8
Int.man-cil.	67
Tipo frontale	BORDO QUADRO
Largh.front	16
Altezza front	160
Cassa	CS
Base	137
Altezza	64
Versione	FERMO A GIORNO
Mano	AMB.DX-SX

Unità nella scatola: 1

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.